

SKADEGRUPPEN INFORMERAR

Meddelande 2003:1 / 2003-02-19

Dödsolycka vid ställningsbygge i Skärblacka

Hos Billerud AB, Skärblacka Bruk, inträffade förra året en dödsolycka i samband med att ett inhyrt entreprenörsföretag skulle montera skyddstaket i sodapannan.

Sodahuskommitténs Skadegrupp har därför diskuterat de risker, som kan föreligga vid ställningsbygge i en sodapanna. Ytterligare information finns också på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se, se t.ex. AFS 1981:14 och 1990:12 och deras utredning HAK 2002:10.

För att förhindra ett upprepanande vill Skadegruppen framhålla:

- Inför arbete på hög höjd och där risk finns för att man faller och skadar sig så skall skyddsutrustning, som tillämpliga selar och säkerhetslinor, finnas uttagen eller framtagen på arbetsstället. Säkerhetslina skall alltid användas vid läggning av skyddstak fram till dess att det är färdiglagt och säkrat.
- Vid arbete inne i pannan måste man särskilt arrangera lämpliga fästpunkter för linan.
- Om en plank skjut ut utanför det stöd den ligger på (som det t.ex. blir vid utrymmet mellan instigningsluckorna och skyddstaksbalkarna), så är det risk för att den vippar över ända om man stiger utanför det område, som ligger mellan de yttre stödpunkterna. Plank som används till en ställning eller till skyddstaket måste därför säkras, t.ex. genom att låsas fast i skyddstaksbalkarna. Detta bör ske så tidigt som möjligt under montage av dem. Om möjligt bör också fullängdsplank användas
- Om det ligger tätt lagda plank över t.ex. skyddstaksbalkarna, så ser man inte direkt vilka delar av skyddstaket som inte är stabilt. Detta utgör en risk. Går det inte att säkra ett område, t.ex. ett hörn i eldstaden, så måste det istället vara avspärrat.
- Som en följd av brandrisken, t.ex. vid svetsning och skärning, bör träplank undvikas (framförallt inne i pannan). Detta gäller även enstaka ställningsplan. Aluminiumpulank är dessutom lättare och slår sig inte.
- När man bygger en ställning, som skall stå uppe på skyddstaket, så bör ställningsbenen placeras rakt ovanför skyddstaksbalkarna, så att man inte riskerar att aluminiumplanken bågner eller viker sig mellan balkarna under tyngden av ställningen.
- Pannan skall vara ren i taket innan man går in. Ändå skall alltid hjälm bäras.